

Бункер отволаживания зерна

НО.3001.01



Назначение и область применения

Предназначен для размещения зерна при его холодном кондиционировании.

Применяется на мукомольных предприятиях и крупозаводах.

Преимущества

- Простота конструкции
- Равномерность истечения продукта
- Возможность наращивания секций согласно потребной емкости
- Возможность транспортирования в разобранном виде

Описание

Бункер состоит из сборной рамы, на которой устанавливается емкость из сборных панелей закрытая сверху крышками. В нижней секции каждого бункера имеется 9 или 16 выпускных воронок, благодаря которым обеспечивается равномерное истечение зерна.

Для контроля верхнего и нижнего уровня зерна предусмотрены места для установки датчиков уровня, в нижней части имеются смотровые карманы для отбора проб.

Транспортируется в разобранном виде, сборка осуществляется болтами без применения сварки.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Модель | НО.3001.01 |
| Вместимость бункера, кг | 18000; 12000; 6500 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 2300; 2300; 2300 |
| ширина | 2450; 2450; 2450 |
| высота | 6495; 5243; 3995 |
| Масса, кг | 1250; 990; 730 |

Габаритные и установочные размеры

