

Станок вальцедековый

ЛПК20.85



Назначение и область применения

Предназначен для шелушения зерна гречихи и проса.

Применяется в линиях производства круп. Может также применяться на фермерских и индивидуальных сельскохозяйственных предприятиях.

Преимущества

- **Надежность и простота в обслуживании**
- **Оснащается съемными абразивными кругами общепромышленного назначения**
- **Оснащен универсально-перенастраиваемым декодержателем**
- **Оснащен приспособлением для правки абразивных кругов**

Описание

Станок вальцедековый состоит из следующих основных узлов и механизмов:

- станины;
- валка с приводом;
- деки с декодержателем;
- блока магнитного;
- питателя;
- механизма регулирования зазора между декой и валком;
- аспирационного патрубка.

Продукт, подлежащий шелушению, поступает в приемный патрубок, через блок магнитной защиты и далее через питатель попадает на приемный лоток, а с него в рабочую зону между валком и декой. Прошелушившийся продукт выводится из станка через выходной патрубок.

Возможно исполнение с верхним и нижним забором продукта.

Технические характеристики

| Модель | ЛПК 20.85 |
|---|---------------|
| Производительность, кг/ч | 800 |
| Диаметр абразивного круга, мм | 450 |
| Длина валка, мм | 300 |
| Ширина абразивной и резиновой дек, мм | 300 |
| Диаметр посадочного отверстия абразивного круга, мм | 127 |
| Частота вращения: | |
| абразивного валка, мин ⁻¹ | 575 |
| питающего валка, мин ⁻¹ | 87 |
| Установленная мощность, кВт | 4 |
| Расход воздуха на аспирацию, м ³ /ч | 400 |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 780x1600x1874 |
| Масса, кг | 700 |

Габаритные и установочные размеры

